



GENERALITA'

I contatti elettrici della serie "A" garantiscono, in accoppiamento ai flussimetri della serie KD-KD/Z, SW, e LB, allarmi di portata liberamente posizionabili lungo l'intera scala graduata dello strumento misuratore.

Gli alimentatori vengono assemblati in contenitore stagno con protezione elettrica IP65 per quanto concerne i modelli KD-KD/Z, SW, LB.

Modello	Sensori	Contatti elettrici	Valori elettrici dei contatti	Disponibile per
A 10	N° 1 trasduttore di prossimità induttivo	N° 1 SPDT	250 V 5A 50 Hz	KD-KD/Z, SW
A 20	N° 2 trasduttori di prossimità induttivi	N° 2 SPDT	250 V 5A 50 Hz	KD-KD/Z, SW
A 30 S BIS	N° 1 trasduttore di prossimità induttivo	N° 1 SPDT con contatto bistabile	250 V 5A 50 Hz	KD-KD/Z, SW
A 30 SN	N° 1 trasduttore di prossimità induttivo NAMUR	N° 1 SPDT	250 V 5A 50 Hz	KD-KD/Z, SW
A 30 SN BIS	N° 1 trasduttore di prossimità induttivo NAMUR	N° 1 SPDT con contatto bistabile	250 V 5A 50 Hz	KD-KD/Z, SW
A 30 AF	N° 1 fotocellula con barriera all'infrarosso	N° 1 SPDT con tempi programmabili	250 V 5A 50 Hz	KD-KD/Z, SW, LB